

Zaciski odgałęźne do linii napowietrznych nieizolowanych typu ZLN 635/2AM

CECHY I KORZYŚCI



umożliwiają odgałęzienie lub połączenie przewodu linii napowietrznej wykonanego z aluminium lub aluminium-stalowego ACSR z przewodem wykonanym z miedzi



powierzchnie stykowe zacisków są rowkowane co zapewnia niską rezystancję przejścia

DANE LOGISTYCZNE

Typ	ZLN 635/2AM
Indeks Ergom	E14KI-04010200101
Dostępne opakowania	1
Wagi	0,099

ZASTOSOWANIE

Łączenie nieobciążonych siłą naciągu nieizolowanych przewodów linii napowietrznych, wykonanych z aluminium (Al), stali i aluminium (ACSR) oraz miedzi (Cu). Powierzchnie stykowe zacisków są urowkowane, co zapewnia usunięcie warstw tlenków z powierzchni przewodów i zmniejszenie rezystancji przejścia.

DANE MECHANICZNE

Materiał	Korpus – Aluminium (stop PA2N), miedź (stop M2G); Śruby – Stal ocynkowana; Nakrętki – Stal ocynkowana
Liczba śrub	2
Śruba	M6x35

PRZEKROJE

Przekroje przewodów Al/Cu [mm ²]	6÷35
--	------

WYMIARY

L	30
E	32
H	32
W	48

