

Złączka 1-torowa ZJU-25 do przewodów 25 mm²

CECHY I KORZYŚCI



pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym



metalowe elementy złącz wykonane z wysokiej jakości stopu miedzi



izolacja obudowy wykonana z poliamidu w klasie palności V0



DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania	36
Wagi	22,6

DANE MECHANICZNE

Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	4x0.8
Zalecany typ końcówki wkrętaka (krzyżak)	PH1
Długość odizolowania [mm]	12,5
Kształt zaciśnięcia końcówki na linie	trapez
Korpus	poliamid
Zalecany Maks. moment dokręcenia [Nm]	1,2
Przekroje przewodów drut/linka [mm ²]	2,5÷25 / 4÷16
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Wymiar [mm]	42,5 x 54 x 12,2
Typ oznacznika	EZU-10

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm ²]	25
Napięcie znamionowe izolacji U _i [V]	800
Prąd ciągły [A]	101
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP00
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJU-25	R34RR-07010000601	szary
ZJU-25/YL	R34RR-07010000611	żółty
ZJU-25/BL	R34RR-07010000621	niebieski
ZJU-25/RD	R34RR-07010000631	czerwony
ZJU-25/BK	R34RR-07010000641	czarny