

CECHY I KORZYŚCI

 umożliwia uzyskanie najwyższej klasy szczelności - IP68 - między puszką/rozdzielnicą i osprzętem instalowanym

 do rozszerzonego zakresu temperatur

 do środowisk agresywnych chemicznie

DANE MECHANICZNE

Materiał	silikon
Kolor	czerwony
Temperatura pracy [°C]	-70 ÷ +250



Typ	Indeks Ergom	D	E	Gwint M	Gwint PG	Dostępne opakowania [szt.]
PGS 16M (100 SZT./PCS)	E03DK-02060100301	20,0	1,5	M16x1,5		100
PGS 20M (100 SZT./PCS)	E03DK-02060100401	24,0	1,5	M20x1,5		100
PGS 25M (50 SZT./PCS)	E03DK-02060100501	30,0	1,5	M25x1,5		50
PGS 50M (10 SZT./PCS)	E03DK-02060100801	57,0	2,0	M50x1,5		10
PGS 7 (100 SZT./PCS)	E03DK-02050100101	16,5	1,2		P7	100
PGS 11 (100 SZT./PCS)	E03DK-02050100301	22,5	1,5		P11	100
PGS 16 (100 SZT./PCS)	E03DK-02050100501	27,0	1,5		P16	100
PGS 21 (50 SZT./PCS)	E03DK-02050100601	33,5	1,5		P21	50
PGS 29 (50 SZT./PCS)	E03DK-02050100701	43,0	1,8		P29	50
PGS 42 (10 SZT./PCS)	E03DK-02050100901	62,0	2,0		P42	10
PGS 48 (10 SZT./PCS)	E03DK-02050101001	68,0	2,0		P48	10