

Złączka 1-torowa ZJU-150 do przewodów 150 mm²

CECHY I KORZYŚCI



pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym



metalowe elementy złącz wykonane z wysokiej jakości stopu miedzi



izolacja obudowy wykonana z poliamidu w klasie palności V0

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania	5
Wagi	374,7

DANE MECHANICZNE

Zalecany typ końcówki wkrętaka (sześciokątny)	8
Długość odizolowania [mm]	35
Kształt zaciśnięcia końcówki na linie	trapez
Korpus	poliamid
Zalecany Maks. moment dokręcenia [Nm]	25
Przekroje przewodów drut/linka [mm ²]	35÷150 / 50÷150
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Wymiar [mm]	100 x 118,5 x 31,7
Typ oznacznika	EZU-10

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm ²]	150
Napięcie znamionowe izolacji U _i [V]	1000
Prąd ciągły [A]	309
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP00
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1



CE

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJU-150	R34RR-07010000901	szary
ZJU-150/YL	R34RR-07010000911	żółty
ZJU-150/BL	R34RR-07010000921	niebieski
ZJU-150/RD	R34RR-07010000931	czerwony
ZJU-150/BK	R34RR-07010000941	czarny