

Łączniki typu ZM "łączące na styk"

CECHY I KORZYŚCI



do łączenia przewodów na tzw. „styk”



przetłoczenie pośrodku gwarantuje że żyły zaciskanych przewodów nie stykają się ze sobą oraz zapewnia wsunięcie przewodu na odpowiednią długość

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	niecynowane


CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	standard
-----------	----------

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Produkty dostępne również w mniejszych opakowaniach - szczegóły na www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/sm [mm ²]	d	D	L	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
ZM 10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01060300100	10	4,5	7,0	30	7	1 - 1	1 - 1	100	0,6
ZM 10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060300102								10	0,1
ZM 16 (100 SZT./PCS)	E11KM-01060300200	16	5,5	8,5	30	9	1 - 1	1 - 1	100	0,9
ZM 16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060300202								10	0,1
ZM 25 (100 SZT./PCS)	E11KM-01060300300	25	7,0	10,0	38	10	1 - 1	2 - 2	100	1,3
ZM 25 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060300302								10	0,2
ZM 35 (100 SZT./PCS)	E11KM-01060300400	35	8,5	12,0	42	12	1 - 1	2 - 2	100	2,1
ZM 35 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060300402								10	0,3
ZM 50 (100 SZT./PCS)	E11KM-01060300500	50	10,0	14,0	48	14	1 - 1	2 - 2	100	3,2
ZM 50 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060300502								10	0,4
ZM 70 (100 SZT./PCS)	E11KM-01060300600	70	12,0	16,5	52	16	1 - 1	3 - 3	100	4,6
ZM 70 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060300602								10	0,5
ZM 95 (50 SZT./PCS)	E11KM-01060300700	95	13,5	18,0	58	17	1 - 1	3 - 3	50	2,8
ZM 95 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060300702								10	0,6
ZM 120 (50 SZT./PCS)	E11KM-01060300800	120	15,0	19,5	62	19	1 - 1	3 - 3	50	3,3
ZM 120 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060300802								10	0,7
ZM 150 (50 SZT./PCS)	E11KM-01060300900	150	16,5	21,0	68	20	2 - 2	4 - 4	50	4
ZM 150 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060300902								10	0,8
ZM 185 (50 SZT./PCS)	E11KM-01060301000	185	19,0	24,0	72	23	2 - 2	4 - 4	50	5,4
ZM 185 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060301002								10	1,1
ZM 240 (50 SZT./PCS)	E11KM-01060301100	240	21,0	26,0	88	25	2 - 2	5 - 5	50	7,1
ZM 240 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060301102								10	1,5
ZM 300 (25 SZT./PCS)	E11KM-01060301200	300	24,0	30,0	102	28	2 - 2	-	25	5,7
ZM 300 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060301202								10	2,3
ZM 400 (25 SZT./PCS)	E11KM-01060301300	400	27,5	33,5	112	32	2 - 2	-	25	7,4
ZM 400	E11KM-01060301302								1	0,3
ZM 500 (25 SZT./PCS)	E11KM-01060301400	500	31,0	38,0	140	34	2 - 2	-	25	12,7
ZM 500	E11KM-01060301402								1	0,5
ZM 625 (25 SZT./PCS)	E11KM-01060301500	625	34,0	40,0	160	36	3 - 3	-	25	12,5
ZM 625	E11KM-01060301502								1	0,5

Lz/s - Liczba zaciśnień szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień wąskie