

Korytka perforowane samoprzylepne typu KOPDS

CECHY I KORZYŚCI



możliwość szybkiej zmiany przebiegu wiązki kablowej

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 1

KOPDS to korytka perforowane o długości 2 m, wyposażone w taśmę samoprzylepną umożliwiającą przyklejanie do czystych i odtłuszczonych powierzchni konstrukcji wsporczej. Inne wymiary jak KOPD

DANE MECHANICZNE

Materiał	PCV o stopniu palności V0 w/g UL 94
Temperatura pracy [°C]	-20 ÷ +60
Kolor	szary RAL 7030
Ilość separatorów [szt]	2

WYMIARY


Długość [m] 2

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	UL 94 V0
Normy	Zgodne z PN-EN 50085-1; PN-EN 50085-2-3

UWAGA!

Klasa palności nie dotyczy taśmy klejącej.



Typ	Indeks Ergom	B	H	Ilość separatorów [szt]	Przekrój użyteczny [mm ²]
KOPDS 25X25/2	E02KK-01010401400	25	25		480
KOPDS 25X40/2	E02KK-01010401500	25	40		760
KOPDS 25X60/2	E02KK-01010401600	25	60		752
KOPDS 25X80/2	E02KK-01010401700	25	80		1214
KOPDS 40X25/2	E02KK-01010401800	40	25		1930
KOPDS 40X40/2	E02KK-01010401900	40	40		2530
KOPDS 40X60/2	E02KK-01010402000	40	60		3316
KOPDS 60X40/2	E02KK-01010402100	60	40	2	4040
KOPDS 60X60/2	E02KK-01010402200	60	60	2	3046
KOPDS 60X80/2	E02KK-01010402300	60	80	2	4215
KOPDS 80X40/2	E02KK-01010402400	80	40	2	2530
KOPDS 100X40/2	E02KK-01010402500	100	40	2	3316
KOPDS 120X40/2	E02KK-01010402600	120	40	2	4040