

Wężyk spiralny sztywny typu WSP

CECHY I KORZYŚCI



dobra ochrona mechaniczna dla połączeń ruchomych

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 10

Poza utrzymywaniem przewodów w formie wiązki stanowi ochronę przed ich mechanicznym uszkodzeniem. Dodatkową zaletą jest możliwość odgałęzienia przewodów w dowolnym miejscu wiązki.

DANE MECHANICZNE

Materiał PCV twardy

Kolor czarny


Temperatura pracy [°C] -5 ÷ +60

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V1

UWAGA!

Kolory RD, BL, GY, YL na zamówienie.



Typ	Indeks Ergom	Ø wiązki [mm]	D
WSP 10 BK (10 M.)	E01WS-01020100101	9,0	10
WSP 15 BK (10 M.)	E01WS-01020100201	13,5	15
WSP 20 BK (10 M.)	E01WS-01020100301	18,0	20
WSP 25 BK (10 M.)	E01WS-01020100401	22,5	25
WSP 30 BK (10 M.)	E01WS-01020100501	27,0	30
WSP 35 BK (10 M.)	E01WS-01020100601	31,5	35

