




DPF – Profil PCV owalny do nadruku

Materiał	PCV, samogasnące wg UL94-V0
Temperatura pracy	-30 ÷ +90 °C
Nadruk	Termotransfer
Kolor	Biały (WT), żółty (YL) inne kolory na zamówienie
Odporność na UV	tak



Typ	Art. nr	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Kolor		 szt
DPF 2.5/125 WT	E04ZP-04020400100	1,4÷1,9	○	125	1
DPF 3.2/90 WT	E04ZP-04020400200	1,8÷2,3	○	90	1
DPF 3.6/80 WT	E04ZP-04020400300	2,2÷2,7	○	80	1
DPF 4.2/70 WT	E04ZP-04020400400	2,6÷3,2	○	70	1
DPF 5.2/60 WT	E04ZP-04020400500	3,1÷3,8	○	60	1
DPF 5.5/45 WT	E04ZP-04020400600	3,7÷4,5	○	45	1
DPF 6.5/20 WT	E04ZP-04020400700	4,3÷5,8	○	20	1
DPF 2.5/125 YL	E04ZP-04020400110	1,4÷1,9	●	125	1
DPF 3.2/90 YL	E04ZP-04020400210	1,8÷2,3	●	90	1
DPF 3.6/80 YL	E04ZP-04020400310	2,2÷2,7	●	80	1
DPF 4.2/70 YL	E04ZP-04020400410	2,6÷3,2	●	70	1
DPF 5.2/60 YL	E04ZP-04020400510	3,1÷3,8	●	60	1
DPF 5.5/45 YL	E04ZP-04020400610	3,7÷4,5	●	45	1
DPF 6.5/20 YL	E04ZP-04020400710	4,3÷5,8	●	20	1

DPP – Profil PCV płaski do nadruku

Materiał	PCV samogasnące wg UL94-V0
Temperatura pracy	-30 ÷ +90 °C
Nadruk	Termotransfer
Kolor	Biały (WT), żółty (YL), inne kolory na zamówienie
Odporność na UV	Tak



Profil oznacznikowy płaski typu DPP 2,5/75 do nośników DMC-...-15 i DMC-...-30.

Typ	Art. nr	Wymiar [mm]	Kolor		 szt
DPP 2,5/75 WT	E04ZP-04020401100	3,8 x 1,1	○	75	1
DPP 2,5/75 YL	E04ZP-04020402100	3,8 x 1,1	●		1

