

Opaski uziemiające OU 18 - OU 165

CECHY I KORZYŚCI



opaski wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej



zacisk przystosowany do bezpośredniego montażu linki o przekroju do 16 mm²



łatwość montażu i pewność połączenia elektrycznego i mechanicznego

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 1

Opaski zaciskane są na rurach o średnicach 18÷165 mm przy pomocy 2 śrub M6. Jedna ze śrub jest jednocześnie zaciskiem do którego można mocować przewody Cu o przekroju do 16 mm². Opaski służą do wykonywania połączeń wyrównawczych w budynkach, gwarantujących poprawność działania ochrony przed porażeniem.

DANE MECHANICZNE

Materiał śruby stal cynkowana

Materiał zacisku stal cynkowana

Materiał opaski stal nierdzewna

Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski) 7/1,2

Zalecany typ końcówki wkrętaka (krzyżak) PZ2

DANE ELEKTRYCZNE

Liczba zacisków x przekrój [mm²] 1x2,5÷16

CERTYFIKATY I NORMY

Normy VDE 0609 / PN-EN 60999, 2004 2006/95/EG



CE

Typ	Indeks Ergom	Maksymalna średnica uziemianego elementu [mm]	Zalecany Maks. moment dokręcenia [Nm]	Długość opaski [mm]	Szerokość opaski [mm]	Wagi [g]
OU 18	R33RA-04030100111	18	2,6	136	14	26
OU 50	R33RA-04030100121	50	4,6	209	20	47
OU 120	R33RA-04030100131	120	4,6	425	20	58
OU 165	R33RA-04030100141	165	4,6	608	20	66