

Kabel sygnalizacji pożarowej (J)-Y(ST)Y...LG

Przewód z czerwonym płaszczem zewnętrznym do stałego montażu

(J)-Y(ST)Y...LG - kabel sygnalizacji pożarowej PVC, w czerwonym płaszczu, linki układane warstwowo, do zastosowań stacjonarnych, ekranowany folią, do połączeń natynkowych lub podtynkowych



Sygnały zakłócające

Korzyści

Przewód jest oznaczony napisami "Fire alarm cable" umieszczonymi w regularnych odstępach na płaszczu. Dlatego jest stosowany głównie do montażu w układach alarmów przeciwpożarowych

Ekran statyczny z folii z tworzywa sztucznego pokrytej aluminium z ocynowaną linką pomocniczą minimalizuje zakłócenia od pola elektromagnetycznego wielkich częstotliwości

Oddzielenie obwodów dzięki konstrukcji ze skrętki parowanej (TP) (efekt przesłuchu)

Zakres zastosowania

Transmisja sygnałów

Do natynkowych lub podtynkowych połączeń nieruchomych w pomieszczeniach suchych oraz wilgotnych

W przypadku instalacji na zewnątrz kabel powinien być zamontowany wyłącznie pod tynkiem

Cechy produktu

Wersja 2-parowa (2x2x0,8) jest skręcana w czwórkę gwiazdową

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Budowa produktu

Żyła jednodrutowa z czystej miedzi

Izolacja żyły wykonana z PVC

Żyły skręcone w pary, pary skręcone razem, obwód foliowy wokół żył przewodu, ekran statyczny z laminowanej folii aluminiowej z miedzianym drucikiem uziemiającym

Płaszcz zewnętrzny z PVC

Kolor czerwony (RAL 3000)

Dane techniczne

Ostania aktualizacja (15.02.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

Kabel sygnalizacji pożarowej (J)-Y(ST)Y...LG

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000829 Opis klasy ETIM 5.0: Przewody telekomunikacyjne
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000829 ETIM 6.0 Class-Description: kabel telekomunikacyjny
Oznaczenie żył:	zgodnie z VDE 0815, patrz Załącznik T10
Sprężenie:	(800 Hz): K1: $80\% \leq 300 \text{ pF}/100\text{m}$
Przekrój żyły:	0,8 mm: $0,50 \text{ mm}^2$
Tłumienie:	0,8 mm: 1,1 dB/km
Minimalny promień gięcia:	Połączenia nieruchome: 10 x średnica zewnętrzna
Napięcie próbne:	Żyła/żyła: 800 V Żyła/ekran: 800 V
Rezystancja pętli:	Maks. 73,2 Ω/km
Zakres temperatury:	Okazyjnie ruchome: Od -5°C do $+50^\circ\text{C}$ Połączenia nieruchome: od -30°C do $+70^\circ\text{C}$

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl

Rodzaj opakowania: krążek $\leq 30 \text{ kg}$ lub $\leq 250 \text{ m}$, w przeciwnym razie bęben

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Kabel sygnalizacji pożarowej (J)-Y(ST)Y...LG

Numer katalogowy	Liczba par i średnica żyły [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
Kabel sygnalizacji pożarowej (J)-Y(ST)Y...LG				
1708001	1 x 2 x 0.8	6	11	40
1708002	2 x 2 x 0.8	7	21	60
1708004	4 x 2 x 0.8	9	41	100
1708006	6 x 2 x 0.8	10,5	62	140
1708010	10 x 2 x 0.8	13,5	102	220