

Osprzęt siłowy, przedłużacze, rozdzielnice

Power equipment, cable extenders

Przedłużacze

Cable extenders



TERMIK



UNI-SCHUKO



4 x GZ16A

250V

IP44

Norma / norm: PN-EN 61242

Nr katalogowy	Przewód			Moc maksymalna przewód zwinięty	Moc maksymalna przewód rozwinięty	Wymiary / Dimensions [mm]				IP	Zdjęcie
	Długość	Rodzaj	Materiał izolacji			C	B	ØBW	ØBZ		
B.1115-250GZG-20	20	H05RR-F3x1,5	GUMA	1000W	3000W	330	140	120	250	44	
B.1115-250GZG-25	25										
B.1115-250GZG-30	30										
B.1115-250GZI-20	20	H05VV-F3x1,5	IGIELIT	1000W	3000W						
B.1115-250GZI-25	25										
B.1115-250GZI-30	30										
B.1116-300G-20	20	H05RR-F3x1,5	GUMA	1000W	3000W	390	140	115	300	44	
B.1116-300G-25	25										
B.1116-300G-30	30										
B.1116-300G-40	40										
B.1116-300G-50	50										
B.1116-300I-20	20	H05VV-F3x1,5	IGIELIT	1000W	3000W						
B.1116-300I-25	25										
B.1116-300I-30	30										
B.1116-300I-40	40										
B.1116-300I-50	50										
B.1120-30	30	H05RR-F3x1,5	GUMA	1000W	3000W	390	160	125	300	44	
B.1120-40	40										
B.1120-50	50										
B.1122-30	30	H05RR-F3x2,5	GUMA	1200W	3600W						
B.1122-40	40										
B.1122-50	50										
B.1120I-30	30	H05VV-F3x1,5	IGIELIT	1000W	3000W						
B.1120I-40	40										
B.1120I-50	50										
B.1113-30	30	H05RR-F3x1,5	GUMA	1000W	3000W	410	150	205	340	44	
B.1113-40	40										
B.1113-50	50										
B.1114-30	30	H05RR-F3x2,5	GUMA	1200W	3600W						
B.1114-40	40										
B.1114-50	50										
B.1411-30	30	H05VV-F3x1,5	IGIELIT	1000W	3000W						
B.1411-40	40										
B.1411-50	50										

Wszystkie modele przedłużaczy w ofercie Pawból posiadają zalewaną wtyczkę przyłączeniową