

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa natynkowa Easy9 IP40 EZ9E-1-12-NT-T drzwi transparentne 1 rząd 12 modułów/ rząd

EZ9E112S2S

Parametry podstawowe

Gama produktów	Easy9
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa modułowa
Nb of 18 mm modules per row	12

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Szerokość w modułach 9 mm	24
Nb of horizontal rows	1
Całkowita liczba modułów 18 mm	12
Rodzaj szyny	DIN
Rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Zaciski	Ochronny neutralny
Ilość zacisków	2 Ochronny neutralny (przykręcony) z 8 wyjścia
Wejście kablowe	Wejście kablowe wybijane
Type of door	Transparentne
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (180 °)
[In] prąd znamionowy	63 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	400 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	2,5 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	500 V
Materiał obudowy	Obudowa: plastik samogasnący
Szerokość	Zewnętrzna: 256 mm
Wysokość	Zewnętrzna: 200 mm
Głębokość	Zewnętrzna: 94 mm
Kolor	Biały (RAL 9003)
Masa produktu	810 g

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Normy	IEC 60670-1-24
Odporność ogniowa	650 °C (1800 s) zgodnie z IEC 60695-2-10
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529 (drzwi zamknięte) IP30 zgodnie z IEC 60529 (Drzwi otwarte)
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 62262
Stopień zabrudzenia	2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...70 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	650,67 g
Wysokość dla opakowania 1	9,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	20,5 cm
Długość dla opakowania 1	25,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	160
Waga dla opakowania zbiorczego 2	129,425 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	122 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	CAR
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	4
Waga dla opakowania zbiorczego 3	2,922 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	21,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy