

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XU Odbłyśnk do krótkich odległości wykrywania 24x21mm

XUZC24

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do czujnika
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Odbłyśnik
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Standardowy czujnik fotoelektryczny odbiciowy
Kształt odbłyśnika	Prostokątny
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1

Parametry uzupełniające

Wymiary akcesoriów	24 x 21 mm
Masa produktu	0,01 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	8 g
Wysokość dla opakowania 1	1,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	5,5 cm
Długość dla opakowania 1	5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	100
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,1 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------