

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Obudowa natynkowa Kaedra IP65 KDR-2-12-NT-T drzwi transparentne 2 rzędy 12 modułów/rząd

13964

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Kaedra                                                                                        |
| Typ produktu lub komponentu | Obudowa wodoszczelna                                                                          |
| Typ obudowy                 | Obudowa do urządzenia modułowego                                                              |
| Akcesoria wraz z obudową    | 1 blok zacisków 22 otwory<br>2 dociski<br>2 zestawy do znakowania<br>1 podpora bloku zacisków |
| Opis płyty montażowej       | Perforowany                                                                                   |

### Parametry uzupełniające

|                                |                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż obudowy                 | Powierzchnia                                                                                                  |
| Ilość modułów 18mm w rzędzie   | 12                                                                                                            |
| Całkowita liczba modułów 18 mm | 24                                                                                                            |
| Ilość rzędów                   | 2                                                                                                             |
| Klasa ochronności              | Klasa II<br>Podwójna izolacja                                                                                 |
| Dostarczane wyposażenie        | 2 zestaw do znakowania<br>2 opaska do kabli<br>1 wspornik listwy zaciskowej<br>1 22-otworowa listwa zaciskowa |
| Rodzaj osłony czołowej         | Przezroczysty<br>Odwracalny/nawrotny                                                                          |
| [In] prąd znamionowy           | 63 A                                                                                                          |
| Rodzaj szyny                   | DIN                                                                                                           |
| Ilość osłabień PG ISO          | 17                                                                                                            |
| Ilość zacisków                 | 1 z 22 wyjścia                                                                                                |
| Opis opcji blokowania          | Opcjonalny zamek                                                                                              |
| Materiał obudowy               | Polimer samogasnący                                                                                           |
| Szerokość                      | 340 mm                                                                                                        |
| Wysokość                       | 460 mm                                                                                                        |
| Głębokość                      | 160 mm                                                                                                        |
| Głębokość wewnętrzna           | 88 mm                                                                                                         |
| Kolor                          | Drzwi: przezroczysty zielony<br>Obudowa: jasnoszary (RAL 7035)                                                |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|               |         |
|---------------|---------|
| Kraj docelowy | Francja |
|---------------|---------|

### Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                      | EN 50262<br>IEC 60529<br>IEC 670<br>EN 50102<br>IEC 60439-3                                                                                    |
| Odporność ogniowa                          | 750 °C zgodnie z IEC 60695-2-1                                                                                                                 |
| Stopień ochrony IP                         | IP65 zgodnie z IEC 60529                                                                                                                       |
| Stopień ochrony IK                         | IK09 zgodnie z EN 50102                                                                                                                        |
| Environmental characteristics (UV)         | Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010<br>Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013 |
| Kategoria przepięciowa                     | II                                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...60 °C                                                                                                                                    |

### Jednostka opakowania

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE        |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1          |
| Waga dla opakowania 1                     | 3,35 kg    |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 17 cm      |
| Szerokość dla opakowania 1                | 35,5 cm    |
| Długość dla opakowania 1                  | 47,3 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | P12        |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 28         |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 107,228 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 115 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 80 cm      |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 120 cm     |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|