

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60H-C1-1N C 1A 1N-biegunowy

A9F07601

### Parametry podstawowe

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie urządzenia        | Dystrybucja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gama produktów                 | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nazwa produktu                 | Acti9 iC60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Typ produktu lub komponentu    | Wyłącznik nadprądowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Skrócona nazwa urządzenia      | IC60H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opis biegunów                  | 1P + N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ilość zabezpieczonych biegunów | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Położenie neutralne            | LEFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [In] prąd znamionowy           | 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rodzaj sieci                   | Prąd przemienny (AC)<br>Prąd stały (DC)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Technologia wyzwalacza         | Termomagnetyczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Charakterystyka                | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zdolność wyłączania            | 10000 A Icn w 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1<br>70 kA Icu w 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2<br>70 kA Icu w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2<br>70 kA Icu w 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2 |
| Kategoria użytkowania          | Kategoria A zgodnie z EN 60898-1<br>Kategoria A zgodnie z IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Funkcja izolacyjna             | Tak zgodnie z EN 60898-1<br>Tak zgodnie z EN 60947-2<br>Tak zgodnie z IEC 60898-1<br>Tak zgodnie z IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                 |
| Normy                          | IEC 60947-2<br>EN 60898-1<br>EN 60947-2<br>IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Górna granica wyzwalania magnetycznego          | 8 x In +/- 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny | 70 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>70 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>70 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>70 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>7500 A 75 % zgodnie z EN 60898-1 - 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>7500 A 75 % zgodnie z IEC 60898-1 - 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>70 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                                 |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa ograniczenia                              | 3 zgodnie z EN 60898-1<br>3 zgodnie z IEC 60898-1                                                                     |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 60947-2<br>500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z EN 60947-2<br>6 kV zgodnie z IEC 60947-2                                                               |
| Wskazanie położenia styku                       | Tak                                                                                                                   |
| Typ sterowania                                  | Dźwignia                                                                                                              |
| Sygnalizacja lokalna                            | Wskaźnik wyzwolenia                                                                                                   |
| Podstawa montażowa                              | Szyna DIN                                                                                                             |
| Szerokość w modułach 9 mm                       | 4                                                                                                                     |
| Wysokość                                        | 91 mm                                                                                                                 |
| Szerokość                                       | 36 mm                                                                                                                 |
| Głębokość                                       | 78,5 mm                                                                                                               |
| Masa produktu                                   | 0,25 kg                                                                                                               |
| Kolor                                           | Biały                                                                                                                 |
| Trwałość mechaniczna                            | 20000 cykl                                                                                                            |
| Trwałość elektryczna                            | 10000 cykl                                                                                                            |
| Przylączy - zaciski                             | Zacisk podwójny (góra lub dół) 1...25 mm² sztywny<br>Zacisk podwójny (góra lub dół) 1...16 mm² elastyczny             |
| Gługość odizolowanego odcinka                   | 14 mm dla góra lub dół połączenie                                                                                     |
| Moment dokręcania                               | 2 N.m góra lub dół                                                                                                    |
| Zabezpieczenie różnicowoprądowe                 | Blok oddzielny                                                                                                        |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP                         | IP20 zgodnie z IEC 60529<br>IP20 zgodnie z EN 60529 |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 3                                                   |
| Kategoria przepięciowa                     | IV                                                  |
| Tropikalizacja                             | 2                                                   |
| Wilgotność względna                        | 95 % w 55 °C                                        |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -35...70 °C                                         |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...85 °C                                         |

## Jednostka opakowania

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1      |
| Waga dla opakowania 1                     | 232 g  |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 7 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 3,5 cm |
| Długość dla opakowania 1                  | 8,5 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | BB1    |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 6         |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 1,474 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 10 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 9 cm      |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 22 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S03       |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 66        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 16,701 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 30 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 30 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 40 cm     |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|