

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## OsiSense XC Korpus do łączników krańcowych XCKM działanie migowe 1NC+1NO dławik Pg11

ZCKM1

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Telemecanique Limit switches XC Standard                                                                                                                                             |
| Nazwa serii                 | Format standardowy                                                                                                                                                                   |
| Typ produktu lub komponentu | Korpus łącznika krańcowego                                                                                                                                                           |
| Skrócona nazwa urządzenia   | ZCKM                                                                                                                                                                                 |
| Typ korpusu                 | Stacjonarny                                                                                                                                                                          |
| Zgodność produktu           | XCKM                                                                                                                                                                                 |
| Główki powiązane            | ZCKD08<br>ZCKD06<br>ZCKD219<br>ZCKD41<br>ZCKD02<br>ZCKD81<br>ZCKD05<br>ZCKD109<br>ZCKD16<br>ZCKD23<br>ZCKD91<br>ZCKD029<br>ZCKD17<br>ZCKD59<br>ZCKD15<br>ZCKD21<br>ZCKD239<br>ZCKD10 |
| Materiał korpusu            | Metal                                                                                                                                                                                |
| Wejście kablowe             | 3 gwintowane wejścia dla dławnicy kablowej Pg 11                                                                                                                                     |
| Liczba biegunów             | 2                                                                                                                                                                                    |
| Typ i konfiguracja styków   | 1 NC + 1 NO                                                                                                                                                                          |
| Działanie styków            | Działanie migowe                                                                                                                                                                     |
| Liczba kroków               | 1 1 pozycja                                                                                                                                                                          |
| Materiał styków             | Styki posrebrzane                                                                                                                                                                    |

### Parametry uzupełniające

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Wyświetlacz lokalny             | Bez                                                                   |
| Przylączya elektryczne          | Zaciski śrubowe, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm² |
| Skuteczne otwarcie              | Z                                                                     |
| Minimalna prędkość uruchomienia | 0,01 m/min                                                            |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                 | 3 A w 240 V, AC-15, A300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A<br>0,27 A w 250 V, DC-13, Q300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Znamionowy prąd cieplny [Ith]                   | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 500 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1 dla blok styków<br>300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14 dla blok styków<br>300 V zgodnie z UL 508 dla blok styków                                                                                                                                                                                                                          |
| Odporność między zaciskami                      | 0,25 mOm zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z IEC 60664<br>6 kV zgodnie z IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zabezpieczenie przeciwzwarcowe                  | 10 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trwałość elektryczna                            | 5000000 cykl, DC-13 120 V, 7 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C<br>5000000 cykl, DC-13 24 V, 13 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C<br>5000000 cykl, DC-13 48 V, 9 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C |
| Szerokość                                       | 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wysokość                                        | 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Głębokość                                       | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Masa produktu                                   | 0,21 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opis zacisków ISO zgodnie z n°1                 | (21-22)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Środowisko pracy

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Stopień ochrony IP                       | IP66                                   |
| Stopień ochrony IK                       | IK05                                   |
| Temperatura otoczenia dla pracy          | -25...70 °C dla środowisko standardowe |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C                            |
| Charakterystyka środowiskowa             | Środowisko standardowe                 |

## Jednostka opakowania

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 228 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 3,1 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 6,6 cm   |
| Długość dla opakowania 1                  | 8,4 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S02      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 40       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 9,655 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 15 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|