

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XAW Stacja sterująca przycisk START STOP 1 NO + 1 NC

XAWF130EX

### Parametry podstawowe

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | Harmony XAW                                                                                 |
| Typ produktu lub komponentu      | Kompleta stacja sterująca                                                                   |
| Skrócona nazwa urządzenia        | XAWF                                                                                        |
| Zastosowanie kasety sterowniczej | Funkcja Start-Stop                                                                          |
| Materiał                         | Metal                                                                                       |
| Kombinacje kasety sterowniczej   | 1 przełącznik z uchwytem standardowym, czarny, Stabilny - położenie zaryglowane 1 NO + 1 NC |

### Parametry uzupełniające

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor podstawy obudowy          | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kolor pokrywy                   | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wejście kablowe                 | 1 wejście dla dławnicy kablowej ISO M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szerokość                       | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Głębokość                       | 77 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wysokość                        | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Masa produktu                   | 0,856 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oznakowanie                     | Ex tb IIIC T85°C Db IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trwałość mechaniczna            | 1000000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | 10 A kaseta bezpiecznika typ gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 3 A w 240 V, AC-15, A600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1<br>6 A w 120 V, AC-15, A600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1<br>0,1 A w 600 V, DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1<br>0,27 A w 250 V, DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1<br>0,55 A w 125 V, DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1<br>1,2 A w 600 V, AC-15, A600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 |

### Środowisko pracy

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -20...60 °C                                         |
| Kategoria przepięć                         | ZAŁ. zgodnie z IEC 60536                            |
| Stopień ochrony IP                         | IP65 zgodnie z IEC 60529                            |
| Normy                                      | EN 60079-0:2009<br>EN 60079-31:2009<br>EN 60947-5-4 |

EN 61000-6-2  
EN/IEC 60947-1  
EN/IEC 60947-5-1  
IEC 60079-0:2007  
IEC 60079-31:2008

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Wytyczne                  | 94/9/EC - dyrektywa ATEX |
| Strefa zabrudzenia kurzem | Strefa 21-22             |
| Certyfikaty produktu      | INERIS 04ATEX0023X       |

Jednostka opakowania

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1       |
| Waga dla opakowania 1                     | 890 g   |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 10 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 9,5 cm  |
| Długość dla opakowania 1                  | 23,5 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S03     |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 8       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 7,68 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 30 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm   |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|