


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Cewka do stycznika TeSys F 220/230VAC 40/400Hz

LX1FH2202

### Parametry podstawowe

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | TeSys                                                |
| Typ produktu lub komponentu | Cewka stycznika                                      |
| Skrócona nazwa urządzenia   | LX1FH                                                |
| Zgodność gamy               | TeSys TeSys F LC1F stycznik                          |
| Zgodność produktu           | LC1F265<br>LC1F330                                   |
| Rodzaj napięcia sterującego | AC w 40...400 Hz                                     |
| Napięcie sterujące [Uc]     | 220...230 V prąd przemienny (AC) 40...400 Hz         |
| Średnie rezystancja         | 70,6 om rozruch w 20 °C<br>1578 om trzymanie w 20 °C |
| Czas pracy                  | 100...170 ms otwieranie<br>40...65 ms zamykanie      |
| Twałość mechaniczna         | 10 Mcykli                                            |
| Maximum operating rate      | 2400 cykl/h w <55 °C                                 |

### Parametry uzupełniające

|                                   |                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia cewki                 | Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć                                                                |
| Zakres napięcia sterującego       | Zniknięcie, odcięcie: 0,35...0,55 Uc 40...400 Hz 55 °C)<br>Eksploatacyjny: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C) |
| Pobór mocy przyciąganie w VA      | 650 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)                                                                               |
| Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA | 10 VA 40...400 Hz 0,3 20 °C)                                                                                |
| Rozpraszanie ciepła               | 8 W w 40...400 Hz                                                                                           |

### Środowisko pracy

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...55 °C |
| Masa produktu                              | 0,75 kg    |

### Jednostka opakowania

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE   |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1     |
| Waga dla opakowania 1        | 836 g |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Wysokość dla opakowania 1                   | 9,5 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 10 cm     |
| Długość dla opakowania 1                    | 19 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | S03       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 12        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 10,61 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 30 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 30 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 40 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P06       |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 96        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 96,092 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 77 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 80 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 60 cm     |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|