

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PowerLogic Przekładnik prądowy DIN 250/5 kabel średnica 27 lub szynoprzewód

METSECT5MA025

Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Nazwa produktu	CT
Typ produktu lub komponentu	Przekładnik prądowy
Prąd wtórny	5 A
Klasa dokładności	Klasa 0,5 s w 6 VA Klasa 1 w 8 VA
Prąd znamionowy [In]	250 A

Parametry uzupełniające

Typ przekładnika prądowego	Do pracy w tropikalnych warunkach klimatycznych do szynoprzewodu i kabla
Przekładnia przekładnika prądowego	250/5
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	15 kA
Dynamiczny prąd wytrzymywany	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 720 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	3 kV
Sposób montażu	Zatrzaskowy Izolowana śruba blokująca Przez wkręty
Podstawa montażowa	Szyna DIN Szyna zbiorcza Płyta montażowa
Szerokość	Zewnętrzna: 56 mm
Wysokość	Zewnętrzna: 80 mm
Głębokość	Frame: 43 mm Całkowity: 63 mm
Średnica	27 mm
Masa produktu	0,298 kg
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	3 kV

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Klasa ochronności	Klasa B
Zewnętrzna średnica kabla	27 mm
Otwory w szynach	25.5 x 15.5 32.5 x 10.5
Uszczelnienie	Bez

Środowisko pracy

Normy	IEC 61869-2 VDE 0414
Certyfikaty produktu	EAC CE
Stopień ochrony IP	IP20
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	304 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,2 cm
Długość dla opakowania 1	9 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	55
Waga dla opakowania zbiorczego 2	17,207 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------