

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Spacial Obudowa wisząca S3D IP66 800x 600x 250mm

NSYS3D8625

### Parametry podstawowe

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                | Spacial                                                     |
| Nazwa produktu                | Spacial S3D                                                 |
| Application                   | Wielozadaniowy                                              |
| Kategoria                     | Obudowa kompaktowa                                          |
| Wysokość obudowy              | 800 mm                                                      |
| Nominalna szerokość obudowy   | 600 mm                                                      |
| Nominalna głębokość obudowy   | 250 mm                                                      |
| Typ drzwi                     | Pełna                                                       |
| Opis płyty montażowej         | Be płyty montażowej                                         |
| Rodzaj płyty dławnic          | Standard                                                    |
| Typ akcesoriów instalacyjnych | Montaż na ścianie                                           |
| Elementy składowe urządzenia  | 1 korpus<br>1 drzwi<br>1 zamek<br>1 płyta dławika kablowego |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Body type               | Korpus jednoczęściowy<br>Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości |
| Liczba drzwi            | Płyta czołowa: 1 drzwi                                                 |
| Otwieranie drzwi        | Odwracalny/nawrotny (120 °)                                            |
| Typ blokady             | 3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy                                      |
| Dostępność do działań   | Przód                                                                  |
| Części wymiawalne       | Drzwi zawiasami<br>Płytką przepustu kablowego Wkrętami                 |
| Materiał                | Stal                                                                   |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy                                         |
| Kolor                   | Szary (RAL 7035)                                                       |
| Normy                   | IEC 62208                                                              |
| Certyfikaty produktu    | cUL<br>BV<br>GL<br>UL<br>LR<br>DNV                                     |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|               |         |
|---------------|---------|
| Masa produktu | 20,2 kg |
|---------------|---------|

### Środowisko pracy

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony wg NEMA | NEMA 4X/13               |
| Stopień ochrony IK      | IK10 zgodnie z IEC 62262 |
| Stopień ochrony IP      | IP66 zgodnie z IEC 60529 |

### Jednostka opakowania

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1         |
| Waga dla opakowania 1        | 24,682 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 30,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1   | 60 cm     |
| Długość dla opakowania 1     | 81 cm     |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|