

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XB4 Główna przycisku grzybkowego Ø40 żółty z samoczynnym powrotem metalowy

ZB4BC5

### Parametry podstawowe

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Gama produktów                           | Harmony XB4                            |
| Typ produktu lub komponentu              | Główna przycisku bez podświetlenia     |
| Skrócona nazwa urządzenia                | ZB4                                    |
| Materiał maskownicy                      | Metal chromowany                       |
| Średnica montażowa                       | 22 mm                                  |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą   | 1                                      |
| Typ głowicy                              | Standard                               |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego | Okrągły                                |
| Typ elementu napędowego                  | Samoczynny powrót                      |
| Rodzaj elementu napędowego               | Żółty grzybkowy Ø 40 mm, Nieoznakowana |

### Parametry uzupełniające

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD szerokość całkowita  | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAD wysokość całkowita   | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAD głębokość całkowita  | 52 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trwałość mechaniczna     | 5000000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kod składu elektrycznego | C1 dla <9 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>C2 dla <9 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu<br>C11 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>C15 dla <1 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu |
| Prezentacja urządzenia   | Podstawowy element                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Środowisko pracy

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TH                                        |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                               |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C                               |
| Kategoria przepięć                         | Klasa I zgodnie z IEC 60536               |
| Stopień ochrony IP                         | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP69<br>IP69K |

|                       |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony NEMA  | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony IK    | IK06 zgodnie z IEC 50102                                                                                                                                                                 |
| Normy                 | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1                                                  |
| Certyfikaty produktu  | CSA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>GL<br>z certyfikatem UL<br>BV<br>DNV                                                                                                        |
| Odporność na wibracje | 5 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                                                                             |
| Odporność na wstrząsy | 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27<br>50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 |

Jednostka opakowania

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 75 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 4,4 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 5,4 cm   |
| Długość dla opakowania 1                  | 8,8 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S02      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 42       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 3,576 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 15 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

# Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|