

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Prima, gniazdo podwójne 2P+PE, biały

WDE001043

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Prima
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Delivery form	Kompletny produkt
Cover plate color	Biały
Kind of terminals	Zaciski samozaciskowe i śrubowe

Parametry uzupełniające

Installation	Montaż natynkowy
Liczba gniazd	2
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm²
Wire structure	Elastyczny Sztwywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Material of visible parts	PA6 FR850
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Wysokość	101 mm
Szerokość	61 mm
Głębokość	41 mm
Masa produktu	0,103 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	100,25 g

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,1 cm
Długość dla opakowania 1	10,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,125 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	10,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,8 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	24 cm
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	118 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------