

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XU Światłowód plastikowy, 2 m, strefa wykrywania 18 mm

XUFN01321

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nazwa czujnika	XUF
[Sn] znamionowa odległość wykrywania	0,018 m
Typ dopasowania końcowego	M2.6 x 0.45, standardowy gwint końcówki mocującej

Parametry uzupełniające

Typ czujnika elektronicznego	Czujnik fotoelektryczny
Konstrukcja czujnika	Projket włókna
Przeznaczenie urządzenia	XUDA
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał powłoki	PE
System detekcji	Odbiciowy
Zastosowanie światłowodu	Pozycjonowanie
Długość światłowodu	2 m
Średnica zewnętrzna	1 mm
Minimalny promień gięcia	10 mm
Rodzaj gwintu	M4 x 0.7
Rdzeń światłowodu	2 x Ø 0.5 mm
Masa produktu	0,045 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
Odporność na wibracje	7 gn (f= 10...55 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na wstrząsy	30 gn (czas trwania = 11 ms) zgodnie z IEC 60068-2-27
Stopień ochrony IP	IP64 zgodnie z IEC 60529 IP641 zgodnie z NF C 20-010

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	33 g
Wysokość dla opakowania 1	1,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	13,5 cm
Długość dla opakowania 1	13,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	50
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,105 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------