

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XC Głowica łącznika krańcowego trzpień metalowy w osłonie ochronnej

ZCKD109

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCKD
Typ głowicy	Główka trzpienia
Zgodność produktu	XCKM XCKL
Korpus powiązany	ZCKL8 ZCKMD39 ZCKM6H29 ZCKMD39H7 ZCKL7 ZCKL5H7 ZCKM8H29 ZCKLD31H7 ZCKM8 ZCKM9H29 ZCKM1H7 ZCKMD39H29 ZCKM7 ZCKMD31 ZCKL1H7 ZCKLD31 ZCKM1 ZCKLD39H7 ZCKM5 ZCKM7H29 ZCKL1 ZCKLD39 ZCKL6 ZCKMD35 ZCKLD37H7 ZCKM5H29 ZCKM5H7 ZCKMD35H7 ZCKLD35H7 ZCKMD37 ZCKL5 ZCKMD31H7 ZCKM7H7 ZCKMD35H29 ZCKLD35 ZCKMD37H29 ZCKMD31H29 ZCKL8H7 ZCKM8H7 ZCKM9 ZCKM6 ZCKL7H7 ZCKLD37 ZCKMD37H7 ZCKL6H7 ZCKM6H7 ZCKM1H29

Ruch głowicy operacyjnej	Liniowy
Typ elementu napędowego	Trzpień końcowy samoczynny powrót metal (z osłoną ochronną)
Rodzaj podejścia	Podejście pionowe, 1 kierunek

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Na końcu
Skuteczne otwarcie	Z
Materiał głowicy	Plastik

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	38 g
Wysokość dla opakowania 1	6,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	3,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	1
Waga dla opakowania zbiorczego 2	225 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S02
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	80
Waga dla opakowania zbiorczego 3	3,495 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------