

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Gniazdo Pratika 20/25V, 16A, 2P, IP44

82901

Parametry podstawowe

Gama produktów	PratiKa
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Skrócona nazwa urządzenia	Gniazdo PratiKa
Kategoria wtyczki, gniazda	Niskie napięcie
Opis biegunów	2P
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Rodzaj gniazda zasilającego	Przemysłowy

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Montaż panelowy
Kształt wtyczki, gniazda, stanowiska sterowniczego	Prosty
Prąd znamionowy [In]	16 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	20...25 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Materiał wtyczki, gniazda	Obudowa: samogasnący polimer konstrukcyjny
Materiał styków	Piny: stal nierdzewna Opaski: mosiądz niklowany Sprężyny: stal nierdzewna
Przylącza - zaciski	Śruby uwięzione, rozluźnione
Przekrój kabla	1...2,5 mm²
Masa produktu	0,127 kg
Wymiar podstawowy	65 x 65 mm
Wysokość	65 mm
Szerokość	65 mm
Głębokość	65 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)
Kolor napięcia	Fioletowy

Środowisko pracy

Normy	EN 60309-2
-------	------------

	EN 60309-1
Stopień ochrony IP	IP44 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z EN 62262
Odporność ogniowa	850 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Wilgotność względna	50 % w 40 °C 70 % w 30 °C 90 % w 20 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	35 °C (86400 s)

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	113 g
Wysokość dla opakowania 1	6,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,5 cm
Długość dla opakowania 1	6,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,258 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	27 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	9 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	40
Waga dla opakowania zbiorczego 3	5,55 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------