


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XB4 Korpus przycisku LED BA9S, 220/240V

ZB4BV4

### Parametry podstawowe

|                                        |                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                         | Harmony XB4                                                                                                  |
| Typ produktu lub komponentu            | Montaż kompletnego korpusu/bloku                                                                             |
| Skrócona nazwa urządzenia              | ZB4                                                                                                          |
| Materiał kołnierza mocującego          | Zamak                                                                                                        |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 1                                                                                                            |
| Przylączy - zaciski                    | Zaciski śrubowe, <= 2 x 1.5 mm² z końcówką kablową<br>Zaciski śrubowe, >= 1 x 0.22 mm² bez końcówki kablowej |
| Źródło światła                         | Żarówka                                                                                                      |
| Mocowanie źródła światła               | BA 9s                                                                                                        |
| Zasilanie elementu świetlnego          | Poprzez zintegrowany transformator 1,2 VA 6 V                                                                |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]     | 230...240 V AC w 50/60 Hz                                                                                    |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD szerokość całkowita                         | 30 mm                                                                                                                                                                                 |
| CAD wysokość całkowita                          | 47 mm                                                                                                                                                                                 |
| CAD głębokość całkowita                         | 60 mm                                                                                                                                                                                 |
| Opis zacisków ISO zgodnie z n °1                | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                             |
| Masa produktu                                   | 0,13 kg                                                                                                                                                                               |
| Moment dokręcania                               | 0,8...1,2 N.m zgodnie z EN 60947-1                                                                                                                                                    |
| Kształt łba śruby                               | Krzyżak zgodny z Philips nr 1 śrubokręt<br>Krzyżak zgodny z Pozidriv No 1 śrubokręt<br>Perforowany zgodny z płaska Ø 4 mm śrubokręt<br>Perforowany zgodny z płaska Ø 5.5 mm śrubokręt |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 600 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN 60947-1                                                                                                                               |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z EN 60947-1                                                                                                                                                             |
| Rodzaj sygnalizacji                             | Stały                                                                                                                                                                                 |
| Montaż bloku                                    | Montaż z przodu                                                                                                                                                                       |
| Kod składu elektrycznego                        | P4<br>M9                                                                                                                                                                              |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Prezentacja urządzenia | Podstawowe podzespoły |
|------------------------|-----------------------|

### Środowisko pracy

|                                                   |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                 | TH                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                                                                                                                                                                              |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -40...55 °C                                                                                                                                                                              |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I zgodnie z IEC 60536                                                                                                                                                              |
| Stopień ochrony IP                                | IP20                                                                                                                                                                                     |
| Normy                                             | EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1                                                  |
| Certyfikaty produktu                              | BV<br>CSA<br>GL<br>DNV<br>z certyfikatem UL<br>LROS (Lloyds register of shipping)                                                                                                        |
| Odporność na wibracje                             | 5 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                                                                             |
| Odporność na wstrząsy                             | 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27<br>50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 |

### Jednostka opakowania

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 128,4 g  |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 8,8 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 3,4 cm   |
| Długość dla opakowania 1                    | 5,4 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 5        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 642 g    |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 3,4 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 8,8 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 26,5 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S02      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 50       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 6,763 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 15 cm    |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 30 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3   | 40 cm |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|