

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa podtynkowa Pragma IP40 PRA-3-18-PT-T drzwi transparentne 3 rzędy 18modułów/rząd

PRA24318

Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa rozdzielni
Szerokość	486 mm
Wysokość	Ściana: 630 mm Zewnętrzna: 660 mm
Głębokość	Ściana: 86 mm Zewnętrzna: 43 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	3
Klasa ochronności	Klasa II Podwójna izolacja
Dostarczane wyposażenie	2 listwa zaciskowa 1 etykieta identyfikacyjna 1 zestaw do znakowania 1 pasek płyty zaślepiającej
Type of door	Przezroczysty

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy
Szerokość w modułach 9 mm	36
Całkowita liczba modułów 18 mm	54
Straty mocy w watach (W)	68 W
[In] prąd znamionowy	125 A
Rodzaj szyny	DIN
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Wprowadzenie kablowe	Wycięcia boczne fabryczne Usuwalne płyty Kabel lub rurka
Ilość zacisków	1 ziemia (Quick) z 24 wyjścia 1 neutralny (Quick) z 24 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	3 x 25 mm² dla ziemia 21 x 4 mm² dla ziemia 3 x 25 mm² dla neutralny 21 x 4 mm² dla neutralny
Materiał obudowy	Część tylna: plastik techniczny

	Drzwi: plastik techniczny Płyta czołowa: plastik techniczny
Kolor	Obudowa: biały (RAL 9016) Płyta czołowa: szary (RAL 7004) Drzwi: bez koloru
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne
Głębokość zagnieżdżenia	86 mm
Głębokość wewnętrzna	84 mm

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	Część tylna: 650 °C Płyta czołowa: 650 °C Drzwi: 650 °C
Stopień ochrony IP	IP30 bez drzwi IP40 z drzwiami
Stopień ochrony IK	IK08 bez drzwi IK09 z drzwiami
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	6,371 kg
Wysokość dla opakowania 1	19 cm
Szerokość dla opakowania 1	50 cm
Długość dla opakowania 1	68 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------