

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## SCHNEIDER ELECTRIC PRZEKAŹNIK CZASOWY Z OPÓŹNIENIEM 24-240V AC/DC, STYK 1C/O 8A

RE22R1CMR

### Parametry podstawowe

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Gama produktów              | Harmony Timer Relays |
| Typ produktu lub komponentu | Dual function relay  |
| Typ wyjścia dyskretnego     | Przełącznik          |
| Skrócona nazwa urządzenia   | RE22                 |
| Znamionowy prąd wyjściowy   | 8 A                  |

### Parametry uzupełniające

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ i ułożenie styków                        | 1 ZAK/WYŁ zestyk czasowy, bez kadmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rodzaj opóźnienia                            | Opóźnienie wyłączenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Time delay range                             | 10...100 s<br>3...30 s<br>0.05...1 s<br>30...300 s<br>30...300 h<br>30...300 min<br>3...30 min<br>3...30 h<br>0.3...3 s<br>1...10 s                                                                                                                                                                                                                              |
| Rodzaj sterowania                            | Pokrętło obrotowa<br>Przycisk diagnostyczny<br>Potencjometr zewnętrzny                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]           | 24...240 V AC/DC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Release input voltage                        | <= 2.4 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zakres napięcia                              | 0.85...1.1 Us                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Częstotliwość zasilania                      | 50...60 Hz +/- 5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Przylączy - zaciski                          | Zaciski śrubowe, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) stały bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) stały bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową<br>Zaciski śrubowe, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) elastyczny z końcówką kablową |
| Moment dokręcania                            | 0,6...1 N.m zgodnie z IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiał obudowy                             | Samogasnące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Powtarzalna dokładność                       | +/- 0,5 % zgodnie z IEC 61812-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dryf temperaturowy                           | +/- 0,05 %/°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dryf napięciowy                              | +/- 0.2 %/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nastawianie dokładności opóźnienia czasowego | +/- 10 % pełnego zakresu w 25 °C zgodnie z IEC 61812-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control signal pulse width                   | 100 ms z obciążeniem równoległym<br>30 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rezystancja izolacji                         | 100 MΩ w 500 V DC zgodnie z IEC 60664-1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Recovery time                                | 120 ms podczas wyłączenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Odporność na krótkie zaniki zasilania        | 10 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pobór mocy w VA                              | 3 VA w 240 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pobór mocy w [W]                             | 1,5 W w 240 V prąd stały (DC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zdolność łączeniowa w VA                     | 2000 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Minimalny prąd łączeniowy                    | 10 mA w 5 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maksymalny prąd łączeniowy                   | 8 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maksymalne napięcie łączeniowe               | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Trwałość elektryczna                         | 100000 cykl, 8 A w 250 V, AC-1<br>100000 cykl, 2 A w 24 V, DC-1                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trwałość mechaniczna                         | 10000000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rated impulse withstand voltage              | 5 kV dla 1,2...50 μs zgodnie z IEC 60664-1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Power on delay                               | 100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Odległość strony pełzającej                  | 4 kV/3 zgodnie z IEC 60664-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kategoria przepięć                           | III zgodnie z IEC 60664-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bezpieczeństwo niezawodności danych          | Średni czas do awarii (MTTFd) = 205.4 lat<br>B10d = 190000                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Miejsce montażu                              | Każda pozycja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pomoc do montażu                             | 35 mm szyna DIN zgodnie z EN/IEC 60715                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lampka led LED informująca o stanie łącznika | Zielony podświetlenie LED (stały) dla wskazanie wskaźnika wybierania<br>Żółty lampka LED (stały) dla przekaźnik wyjściowy pod napięciem<br>Żółty lampka LED (szybkie migotanie) dla trwa taktowanie i przekaźniki wyjściowy nie zasilony<br>Żółty lampka LED (wolne migotanie) dla trwa taktowanie i przekaźniki wyjściowy zasilony |
| Szerokość                                    | 22,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Masa produktu                                | 0,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wytrzymałość dielektryczna                 | 2,5 kV dla 1 mA/1 minuta w 50 Hz pomiędzy wyjściem przekaźnika i źródłem zasilania z podstawowej izolacji zgodnie z IEC 61812-1 |
| Normy                                      | UL 508<br>IEC 61812-1                                                                                                           |
| Wytyczne                                   | 2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna<br>2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa                                       |
| Certyfikaty produktu                       | UL<br>CE<br>CCC<br>CSA<br>GL<br>RCM<br>EAC                                                                                      |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -20...60 °C                                                                                                                     |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                                     |
| Stopień ochrony IP                         | Obudowa: IP40 zgodnie z IEC 60529<br>Płyta czołowa: IP50 zgodnie z IEC 60529<br>Zaciski: IP20 zgodnie z IEC 60529               |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 3 zgodnie z IEC 60664-1                                                                                                         |
| Odporność na wibracje                      | 20 m/s² (f= 10...150 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odporność na wstrząsy             | 15 gn nieczynny dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27<br>5 gn pracujący dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wilgotność względna               | 95 % w 25...55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Test odporności na szybkie stany przejściowe - poziom testu: 1 kV (zatrask łączący pojemność)poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-4<br>Badania odporności na udary - poziom testu: 1 kV (tryb różnicowy)poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-5<br>Badania odporności na udary - poziom testu: 2 kV (tryb wspólny)poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-5<br>Wyładowanie elektrostatyczne - poziom testu: 6 kV (rozładowanie styku)poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-2<br>Wyładowanie elektrostatyczne - poziom testu: 8 kV (rozładowanie powietrza)poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-2<br>Badanie odporności na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych - poziom testu: 10 V/m (80 MHz...1 GHz)poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3<br>Przewodzone zakłócenia RF - poziom testu: 10 V (0,15...80 MHz)poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-6<br>Szybkie przejściowe impulsy - poziom testu: 2 kV (styk bezpośredni)poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-4<br>Odporność na krótkie zaniki zasilania i spadki napięcia - poziom testu: 30 % (500 ms) zgodnie z IEC 61000-4-11<br>Odporność na krótkie zaniki zasilania i spadki napięcia - poziom testu: 100 % (20 ms) zgodnie z IEC 61000-4-11 |

### Jednostka opakowania

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 99 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 2,6 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 8,2 cm   |
| Długość dla opakowania 1                    | 9,5 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | S02      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 40       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 4,532 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 15 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 40 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P06      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 640      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 79,78 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 60 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 80 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 60 cm    |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty       | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH      | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| RoHS                      | Tak                                                                                                                         |

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                          |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>      |
| <b>Warunki gwarancji</b>                      |                                              |
| Gwarancja                                     | 18 miesięcy                                  |