

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Miniaturowy stycznik pomocniczy TeSys K 2NO 2NC cewka 24VAC zaciski sprężynowe

CA2KN223B7

### Parametry podstawowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gama produktów                      | TeSys                 |
| Nazwa produktu                      | TeSys CAK             |
| Typ produktu lub komponentu         | Przełącznik sterujący |
| Skrócona nazwa urządzenia           | CA2K                  |
| Zastosowanie                        | Obwody sterowania     |
| Kategoria użytkowania               | DC-13<br>AC-15        |
| Kombinacja styków                   | 2 NO + 2 NZ           |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | <= 690 V <= 400 Hz    |
| Rodzaj napięcia sterującego         | AC w 50/60 Hz         |
| Napięcie sterujące [Uc]             | 24 V AC 50/60 Hz      |

### Parametry uzupełniające

|                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 10 A w <50 °C                                                                                                                                                                         |
| Irms znamionowy prąd załączany                                         | 110 A zgodnie z IEC 60947                                                                                                                                                             |
| Parametry bezpiecznika dobezpieczającego                               | 10 A gG zgodnie z IEC 60947<br>10 A gG zgodnie z VDE 0660                                                                                                                             |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                                      | 690 V zgodnie z IEC 60947<br>750 V zgodnie z VDE 0110 grupa C<br>690 V zgodnie z BS 5424<br>600 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14                                                           |
| Podstawa montażowa                                                     | Płyta<br>Szyna                                                                                                                                                                        |
| Przylączy - zaciski                                                    | Zaciski sprężynowe 1 kabel (kable) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> stały<br>Zaciski sprężynowe 1 kabel (kable) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> elastyczny bez końcówki kablowej                 |
| Zakres napięcia sterującego                                            | Zniknięcie, odcięcie: 0,2...0,75 Uc 50 °C)<br>Eksploatacyjny: 0,8...1,15 Uc 50 °C)                                                                                                    |
| Czas pracy                                                             | 10...20 ms rozładowanie cewki i otwarcie NO<br>10...20 ms ładowanie cewki i zamknięcie NO<br>15...25 ms rozładowanie cewki i zamknięcie NC<br>5...15 ms ładowanie cewki i otwarcie NC |
| Trwałość mechaniczna                                                   | 10 Mcykli                                                                                                                                                                             |
| Maximum operating rate                                                 | 10000 cykl/h                                                                                                                                                                          |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Odporność na krótkie zaniki zasilania | 2 ms          |
| Pobór mocy przyciąganie w VA          | 30 VA 20 °C)  |
| Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA     | 4,5 VA 20 °C) |
| Rozpraszanie ciepła                   | 1,3 W         |
| Minimalne napięcie wyłączeniowe       | 17 V          |
| Minimalny prąd łączeniowy             | 5 mA          |
| Odległość bez nakładania              | 0,5 mm        |
| Rezystancja izolacji                  | > 10 MΩ       |
| Wysokość                              | 58 mm         |
| Szerokość                             | 45 mm         |
| Głębokość                             | 57 mm         |
| Masa produktu                         | 0,18 kg       |

## Środowisko pracy

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                         | BS 5424<br>IEC 60947<br>NF C 63-140<br>VDE 0660                                                                                                                                                                                                                                                |
| Certyfikaty produktu                          | CSA<br>UL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Działanie ochronne                            | TC zgodnie z IEC 60068                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | -25...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -50...80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 2000 m bez zmniejszania wartości znamionowych                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ognioodporność                                | V1 zgodnie z UL 94<br>Wymóg 2 zgodnie z NF F 16-101<br>Wymóg 2 zgodnie z NF F 16-102                                                                                                                                                                                                           |
| Odporność mechaniczna                         | Wibracje stycznik otwarty: 2 Gn, 5...300 Hz zgodnie z IEC 60068-2-6<br>Wibracje stycznik zamknięty: 4 Gn, 5...300 Hz zgodnie z IEC 60068-2-6<br>Wstrząsy stycznik otwarty: 10 Gn przez 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27<br>Wstrząsy stycznik zamknięty: 15 Gn for 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27 |

## Jednostka opakowania

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 183 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 4,8 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 6,2 cm   |
| Długość dla opakowania 1                  | 6,5 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S02      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 50       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 9,554 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 15 cm    |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 30 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2   | 40 cm |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|