

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XC Dźwignia łącznika krańcowego z rolką termoplastyczną zakres temperatur minus 40..70°C

ZC2JY11

Parametry podstawowe

Gama produktów	OsiSense XC
Nazwa serii	Format specjalny
Typ produktu lub komponentu	Dźwignia wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZC2J
Zgodność produktu	XC2J
Główki powiązane	ZC2JE06 ZC2JE02 ZC2JE05 ZC2JE04 ZC2JE03 ZC2JE07 ZC2JE01
Ruch głowicy operacyjnej	Obrotowy
Typ elementu napędowego	Dźwignia rolkowa samoczynny powrót termoplastyczny (-)
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Przez krzywkę 30°
Skuteczne otwarcie	Bez

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-25...70 °C dla środowisko standardowe -40...70 °C dla niska temperatura
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C środowisko standardowe -40...70 °C niska temperatura
Charakterystyka środowiskowa	Niska temperatura Środowisko standardowe

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	33 g
Wysokość dla opakowania 1	1,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	3 cm

Długość dla opakowania 1	5,7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	65
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,354 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------