

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Izolacyjna płyta montażowa stalowa 291x241

NSYAMPM2924TB

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Miejsce montażu	Kołki
Opis płyty montażowej	Pełna
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa TBS Thalassa Thalassa TBP
Elementy składowe urządzenia	1 płyta montażowa
Materiał	Stal galwanizowana

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby M4 samogwintujący - na podkładkach lokalizacja
Wysokość	Znamionowy: 291 mm Rzeczywisty: 215 mm
Szerokość	Znamionowy: 241 mm Rzeczywisty: 265 mm
Grubość	1,5 mm
Masa produktu	0,26 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	680 g
Wysokość dla opakowania 1	1,9 cm
Szerokość dla opakowania 1	23,2 cm
Długość dla opakowania 1	27 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR

Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,008 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	4,2 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	23,2 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	28,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	500
Waga dla opakowania zbiorczego 3	340 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	100 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------