

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Electric Kasetka sterowania IP65 sKDR-4 kasetka z 4 otworami

13974

Parametry podstawowe

Gama produktów	Kaedra
Typ produktu lub komponentu	Obudowa wodoszczelna
Typ obudowy	Obudowa przyłączeniowa
Akcesoria wraz z obudową	4 płyty dla przycisków sterowania 1 płyta dla wtyczek mocy 65 x 85
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Klasa ochronności	Klasa II Podwójna izolacja
Liczba otworów interfejsu	4
Liczba płyt	1 dla 65 x 85 wyprowadzeń mocy 4 dla sterowanie przyciskowe
Dostarczane wyposażenie	1 płyta do gniazda zasilania 65 x 85 4 płyta do sterowania przyciskiem
Rodzaj osłony czołowej	Nieprzezroczysty
[In] prąd znamionowy	63 A
Ilość osłabień PG ISO	3
Materiał obudowy	Polimer samogasnący
Wymiar podstawowy	90 x 100 mm
Szerokość	138 mm
Wysokość	610 mm
Głębokość	160 mm
Głębokość wewnętrzna	88 mm
Kolor	Obudowa: jasnoszary (RAL 7035)
Kraj docelowy	Francja

Środowisko pracy

Normy	EN 50262 IEC 670 IEC 60529 EN 50102 IEC 60439-3
-------	---

Odporność ogniowa	750 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,595 kg
Wysokość dla opakowania 1	13,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	16 cm
Długość dla opakowania 1	62 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	64
Waga dla opakowania zbiorczego 2	114,08 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------