

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Spacial Obudowa wisząca S3D drzwi transparentne IP66 800x 800x 250mm

NSYS3D8825T

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial S3D
Application	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Wysokość obudowy	800 mm
Nominalna szerokość obudowy	800 mm
Nominalna głębokość obudowy	250 mm
Typ drzwi	Przeszklony
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 2 płyta dławika kablowego 1 drzwi 1 zamek

Parametry uzupełniające

Body type	Korpus jednoczęściowy Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy
Dostępność do działań	Przód
Części wymiadowalne	Drzwi zawiasami Płytkę przepustu kablowego Wkrętami
Materiał	Korpus: stal Drzwi: stal i szkło bezpieczne
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	GL LR UL DNV BV

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	cUL
Masa produktu	29 kg
Środowisko pracy	
Kompatybilność elektromagnetyczna	Test odporności pola elektromagnetycznego
Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 4X/13
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Jednostka opakowania	
Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	29 kg
Wysokość dla opakowania 1	82,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	30,4 cm
Długość dla opakowania 1	82,6 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju	
Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy