

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Gniazdo PratiKa 32A 3P-N-E 380-415V IP44 50-60Hz

PKY32F435

### Parametry podstawowe

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Gama produktów              | PratiKa              |
| Typ produktu lub komponentu | Gniazdo              |
| Skrócona nazwa urządzenia   | Gniazdo PratiKa      |
| Kategoria wtyczki, gniazda  | Niskie napięcie      |
| Opis biegunów               | 3f + N + Z           |
| Rodzaj sieci                | Prąd przemienny (AC) |
| Rodzaj gniazda zasiającego  | Przemysłowy          |

### Parametry uzupełniające

|                                                         |                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sposób montażu                                          | Montaż panelowy                            |
| Kształt wtyczki, gniazda, stanowiska sterowniczego      | Zgięty                                     |
| Prąd znamionowy [In]                                    | 32 A                                       |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]                          | 380...415 V                                |
| Częstotliwość sieci                                     | 50/60 Hz                                   |
| Oczko uziemienia, pozycja zgodnie ze wskazówkami zegara | 6 h                                        |
| Materiał wtyczki, gniazda                               | Obudowa: samogasnący polimer konstrukcyjny |
| Materiał styków                                         | Opaski: mosiądz                            |
| Przyłącza - zaciski                                     | Szybkozłącza                               |
| Przekrój kabla                                          | 2,5...10 mm²                               |
| Masa produktu                                           | 0,272 kg                                   |
| Wymiar podstawowy                                       | 90 x 100 mm                                |
| Wysokość                                                | 100 mm                                     |
| Szerokość                                               | 90 mm                                      |
| Głębokość                                               | 119 mm                                     |
| Kolor                                                   | Szary (RAL 7035)                           |
| Kolor napięcia                                          | RED                                        |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Normy                           | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                   |
| Stopień ochrony IP              | IP44 zgodnie z IEC 60529                     |
| Stopień ochrony IK              | IK08 zgodnie z EN 62262                      |
| Odporność ogniowa               | 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1               |
| Wilgotność względna             | 50 % w 40 °C<br>70 % w 30 °C<br>90 % w 20 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy | 35 °C ( 86400 s )                            |

Jednostka opakowania

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1         |
| Waga dla opakowania 1                       | 248 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 8,9 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 10 cm     |
| Długość dla opakowania 1                    | 11,5 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | P12       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 112       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 46,776 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 50 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 80 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 120 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S03       |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 14        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 4,441 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 30 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 30 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 40 cm     |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty       | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH      | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                 | Tak                                                                                                                         |

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |
| <b>Warunki gwarancji</b>                      |                                                                                                                                                 |
| Gwarancja                                     | 18 miesięcy                                                                                                                                     |