

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Electric Modułowy przekaźnik czasowy iRTA opóźnione załączanie

A9E16065

Parametry podstawowe

Zastosowanie przekaźnika	Przekaźnik opóźniający
Rodzaj opóźnienia	Opóźnienie podłączenia zasilania ładunku
Gama produktów	Acti 9
Nazwa produktu	IRT
Skrócona nazwa urządzenia	IRTA
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	8 A w 250 V prąd przemienny (AC) 8 A w 250 V prąd stały (DC) 0,01 A w 5 V prąd stały (DC)
Czas trwania impulsu	> 100 ms
Sygnalizacja lokalna	LED, błyskanie dla przerwa czasowa LED zielony dla załączony
Rodzaj nastawy	Pokrętko obrotowa: konfiguracja opóźnienia
Time delay range	0.1...360000 s
Niedokładność	+/- 10 %
Powtarzalna dokładność	+/- 0,5 %
Napięcie sterujące [Uc]	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...240 V AC w 50/60 Hz 24 V DC
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	93 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	72 mm
Masa produktu	0,065 kg
Kolor	Biały
Twałość mechaniczna	5000000 cykl
Trwałość elektryczna	AC-1: 100000 cykl

Zachowanie podczas wartości napięcia niższej od znamionowej	100 ms
Przylączya - zaciski	Zaciski typu tunelowego dla 2 kabel (kable) 1,5 mm² elastyczny z końcówką kablową Zaciski typu tunelowego dla 2 kabel (kable) 1,5 mm² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski typu tunelowego dla 2 kabel (kable) 2,5 mm² sztywny z końcówką kablową Zaciski typu tunelowego dla 2 kabel (kable) 2,5 mm² sztywny bez końcówki kablowej

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Odporność na krótkie zaniki zasilania	20 ms
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	74 g
Wysokość dla opakowania 1	7,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	2 cm
Długość dla opakowania 1	9,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	1
Waga dla opakowania zbiorczego 2	80 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	2 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	10,3 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	7,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	108
Waga dla opakowania zbiorczego 3	9,064 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------