

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XU Uchwyt montażowy plastikowy z przegubem kulowym

XUZA218

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Wspornik mocujący
Typ produktu lub komponentu	Wspornik mocujący
Sposób mocowania	Adjustable
Osprzęt dostarczany w dostawie	Ball joint
Przeznaczenie akcesoriów / poszczególnych części	czujnik Ø 18 mm
Materiał	Plastik

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	XU.
Masa produktu	0,035 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	32 g
Wysokość dla opakowania 1	3,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,7 cm
Długość dla opakowania 1	7,1 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	100
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,521 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm

Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
-------------------------------------	-------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------