

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Cedar Plus, gniazdo podwójne 2P+PE z przydymioną klapką, IP44, szary

WDE000624

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Cedar Plus
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Liczba gniazd	2
Delivery form	Kompletny produkt
Additional features	Przezroczysta pokrywa i przesłony
Cover plate color	Szary

Parametry uzupełniające

Installation	Montaż natynkowy
Zakres mocy	3680 W
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Kind of terminals	Zaciski śrubowe
Terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm²
Wire structure	Elastyczny Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Material of visible parts	PA6 FR850
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Wysokość	79 mm
Szerokość	132 mm
Głębokość	52 mm
Masa produktu	0,191 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	B
Stopień ochrony IP	IP44

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	197,5 g
Wysokość dla opakowania 1	5 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	13,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	5
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,083 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	30
Waga dla opakowania zbiorczego 3	6,93 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------