

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Uchwyt do mocowania obudowy na ścianie PLM

NSYPFPLMG

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Typ produktu lub komponentu	Zestaw do montażu na ścianie
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Miejsce montażu	Góra i dół, w tylnej części obudowy
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	wkręty mocujące 4 oczko

Parametry uzupełniające

Materiał	Poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego
Kolor	Szary (RAL 7035)
Sposób mocowania	Przykręcony - z zewnątrz lokalizacja
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	100 kg położenie poziome 200 kg pozycja pionowa
Wysokość	308 mm 430 mm 530 mm 647 mm 747 mm 847 mm 1056 mm
Szerokość	255 mm 330 mm 430 mm 436 mm 536 mm 636 mm 852 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	223,333 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość dla opakowania 1	10 cm
Długość dla opakowania 1	13,5 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------