

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVM Baza kolumny świetlnej z buczkiem Ø45 biała 24V

XVMC29B

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVM
Typ produktu lub komponentu	Podstawa z pokrywą
Skład zestawu	Element podstawy Pokrywa
Nazwa komponentu	XVM
Typ podstawy wskaźnika	Podstawa ze zintegrowanym buczkiem
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V

Parametry uzupełniające

Średnica montażowa	45 mm
Rodzaj sygnalizacji	Ciągły lub przerywany buczek
Typ obwodu zasilającego	AC/DC
Kolor obudowy	Biały
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm ²
Oznakowanie	CE
Prąd pobierany	< 15 mA
Częstotliwość podstawowa	4 kHz
Masa produktu	0,065 kg

Środowisko pracy

Poziom hałasu	0...80 dB w 1 m
Normy	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Certyfikaty produktu	CCC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 60947-1 Klasa I montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 60947-5-1 Klasa I montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP40 każda pozycja z wyjątkiem pionowej zgodnie z IEC 60529 IP42 położenie pionowe zgodnie z IEC 60529

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Pokrycie ochronne	TC
-------------------	----

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	69 g
Wysokość dla opakowania 1	6,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,8 cm
Długość dla opakowania 1	4,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	21
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,782 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------