

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Optiline 45 - Altira metalowa puszka podłogowa z gniazdami zasilającymi - 8 mod.

ISM51638

Parametry podstawowe

System elektroinstalacyjny	Puszka podłogowa
Typ produktu	Altira puszka podłogowa z gniazdami zasilającymi
Rodzaj podłogi	Podłoga płytowa (wylewka betonowa) Podłoga zagłębiona Podłoga podniesiona (techniczna)
Kształt puszki podłogowej	Prostokątny
Quantity package 1 / unit	1 szt.

Parametry uzupełniające

Liczba modułów	8 modułów
Product material	Stal nierdzewna ABS (akrylonitryl-butadien-styren) PC (poliwęglan)/ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Długość	199 mm
Wysokość	82 mm
Szerokość	276 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,384 kg
Wysokość dla opakowania 1	9,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	31 cm
Długość dla opakowania 1	21,3 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
---------------------------	---

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
---	--

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------