

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Przełącznik Acti9 z lampką iSW-L-20-1 20A 1NO

A9S61120

### Parametry podstawowe

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Gama produktów              | Acti 9     |
| Nazwa produktu              | Acti 9 iSW |
| Typ produktu lub komponentu | Rozłącznik |
| Skrócona nazwa urządzenia   | iSW        |
| Zastosowanie urządzenia     | Sterowanie |
| Opis biegunów               | 1P         |
| Kategoria użytkowania       | AC-22A     |
| Funkcja izolacyjna          | Tak        |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                 | 20 A w 250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                     |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe             | 250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                            |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60669-2-4 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV                                                           |
| Typ sterowania                                  | Dźwignia                                                       |
| Sygnalizacja lokalna                            | Lampa i wskaźnik włączenia/wyłączenia                          |
| Wskazanie położenia styku                       | Tak                                                            |
| Napięcie obwodu sygnalizacyjnego                | AC: 230 V 50/60 Hz                                             |
| Sposób montażu                                  | Stacjonarny                                                    |
| Podstawa montażowa                              | Szyna DIN                                                      |
| Szerokość w modułach 9 mm                       | 2                                                              |
| Wysokość                                        | 77 mm                                                          |
| Szerokość                                       | 18 mm                                                          |
| Głębokość                                       | 70 mm                                                          |
| Kolor                                           | Szary                                                          |
| Trwałość mechaniczna                            | 300000 cykl                                                    |

|                                      |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trwałość elektryczna                 | 30000 cykl                                                                                                                                                                                 |
| Przyłącza - zaciski                  | Zaciski typu tunelowego - 10 mm <sup>2</sup> - sztywny<br>Zaciski typu tunelowego - 10 mm <sup>2</sup> - elastyczny<br>Zaciski typu tunelowego - 10 mm <sup>2</sup> - elastyczny z tulejką |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 9 mm                                                                                                                                                                                       |
| Moment dokręcania                    | 1,2 N.m                                                                                                                                                                                    |

## Środowisko pracy

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Normy                                      | EN/IEC 60669-2-4 |
| Stopień ochrony IP                         | IP4              |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 2                |
| Tropikalizacja                             | 2                |
| Wilgotność względna                        | 95 % w 55 °C     |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -20...50 °C      |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C      |

## Jednostka opakowania

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 60,5 g   |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 1,8 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 7,5 cm   |
| Długość dla opakowania 1                    | 8 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 12       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 779,4 g  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 8,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 9,5 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 22,5 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S03      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 144      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 9,773 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 40 cm    |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|