

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Optiline 45 - Altira metalowa puszka podłogowa z gniazdami zasilającymi - 4 mod.

ISM51624

Parametry podstawowe

System elektroinstalacyjny	Puszka podłogowa
Typ produktu	Altira puszka podłogowa z gniazdami zasilającymi
Rodzaj podłogi	Podłoga zagłębiona Podłoga podniesiona (techniczna) Podłoga płytowa (wylewka betonowa)
Kształt puszki podłogowej	Kwadratowy
Quantity package 1 / unit	1 szt.

Parametry uzupełniające

Liczba modułów	4 moduły
Product material	Stal nierdzewna ABS (akrylonitryl-butadien-styren) PC (poliwęglan)/ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Długość	199 mm
Wysokość	83 mm
Szerokość	199 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,747 kg
Wysokość dla opakowania 1	9,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	21,4 cm
Długość dla opakowania 1	23 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12

Ilość dla opakowania zbiorczego 2	150
Waga dla opakowania zbiorczego 2	274,05 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	104 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------