


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XB5 Główka przycisku okapturzonego wystającego z samopowrotem czarna plastikowa

ZB5AP2

### Parametry podstawowe

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gama produktów                                     | Harmony XB5                         |
| Typ produktu lub komponentu                        | Główka przycisku bez podświetlenia  |
| Skrócona nazwa urządzenia                          | ZB5                                 |
| Zgodność produktu                                  | Nie kompatybilny z oprawką etykiety |
| Materiał maskownicy                                | Dark grey plastic                   |
| Średnica montażowa                                 | 22 mm                               |
| Typ głowicy                                        | Standard                            |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą             | 1                                   |
| Kształt głowki elementu sygnalizacyjnego           | Okrągły                             |
| Typ elementu napędowego                            | Samoczynny powrót                   |
| Rodzaj elementu napędowego                         | Czarny wystający, Nieoznakowana     |
| Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego | Przezroczysta osłona                |

### Parametry uzupełniające

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD szerokość całkowita  | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAD wysokość całkowita   | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAD głębokość całkowita  | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Masa produktu            | 0,014 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trwałość mechaniczna     | 10000000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nazwa stacji             | XALD 1...5 wycięcia<br>XALK 2...5 wycięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kod składu elektrycznego | C1 dla <9 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>C2 dla <9 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu<br>C11 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>C15 dla <1 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>SF1 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>SR1 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z tyłu |
| Prezentacja urządzenia   | Podstawowy element                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Środowisko pracy

|                   |    |
|-------------------|----|
| Pokrycie ochronne | TH |
|-------------------|----|

|                                            |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                                                                                              |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C                                                                                                                                                                              |
| Kategoria przepięć                         | Klasa 2 zgodnie z IEC 60536                                                                                                                                                              |
| Stopień ochrony IP                         | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67 zgodnie z IEC 60529<br>IP69 zgodnie z IEC 60529<br>IP69K zgodnie z ISO 20653                                                                            |
| Stopień ochrony NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                       |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową       | 7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m                                                                                                                                                     |
| Stopień ochrony IK                         | IK03 zgodnie z IEC 50102                                                                                                                                                                 |
| Certyfikaty produktu                       | z certyfikatem UL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV<br>GL<br>DNV<br>CSA                                                                                                        |
| Odporność na wstrząsy                      | 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27<br>50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 |
| Odporność na wibracje                      | 5 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                                                                             |

Jednostka opakowania

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1         |
| Waga dla opakowania 1                       | 21 g      |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 4,5 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 3,4 cm    |
| Długość dla opakowania 1                    | 5,4 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | P06       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 2400      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 67,004 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 77 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 60 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 80 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S03       |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 300       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 6,706 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 30 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 30 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 40 cm     |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|