

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Wyzwalacz wzrostowy 220/240V 50HZ

GVAS225

### Parametry podstawowe

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Gama produktów              | TeSys<br>TeSys Deca                          |
| Skrócona nazwa urządzenia   | GVAS                                         |
| Typ produktu lub komponentu | Mechanizm zwalniający wyzwalacza wzrostowego |

### Parametry uzupełniające

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność gamy                            | TeSys GV2ME<br>TeSys GV2LE<br>TeSys GV2L<br>TeSys GV2P<br>TeSys GV3L<br>TeSys GV3P<br>TeSys TeSys Deca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Napięcie sterujące [Uc]                  | 220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ograniczenie napięcia obwodu sterującego | 0,7...1,1 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]        | 690 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947-1<br>600 V prąd przemienny (AC) zgodnie z UL 60947-4-1<br>600 V prąd przemienny (AC) zgodnie z CSA C22.2 No 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Napięcie powodujące wyzwolenie           | 0.75...0.2 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pobór mocy przyciąganie w VA             | 14 VA prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pobór mocy przyciąganie w W              | 10,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA        | 5 VA prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pobór mocy przy podtrzymaniu w W         | 1,6 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Czas pracy                               | 10...15 ms zgodnie z IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Współczynnik obciążenia                  | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Przyłącza - zaciski                      | Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm <sup>2</sup> stały<br>Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm <sup>2</sup> stały<br>Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> elastyczny bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> elastyczny bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> elastyczny z końcówką kablową<br>Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> elastyczny z końcówką kablową |
| Moment dokręcania                        | < 1.4 N.m na zaciski śrubowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Twałość mechaniczna                      | 10000 cykl z GV3P i GV3L<br>30000 cykl z GV2ME i GV2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ilość sztuk w zestawie                   | Zestaw 10 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Wysokość      | 89 mm       |
| Szerokość     | 18 mm       |
| Głębokość     | 66 mm       |
| Masa produktu | 0,105 kg    |
| Kolor         | Ciemnoszary |

Jednostka opakowania

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 115 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 3,7 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 8,3 cm   |
| Długość dla opakowania 1                  | 9,3 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S01      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 16       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 2,042 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 15 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 15 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3      | 15 cm    |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|