

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Prima, łącznik krzyżowy, biały

WDE001070

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Prima
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Delivery form	Kompletny produkt
Function	Krzyżowy
Cover plate color	Biały
Kind of terminals	Zaciski śrubowe

Parametry uzupełniające

Installation	Montaż natynkowy
Prąd znamionowy	10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)
Terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm ²
Wire structure	Elastyczny Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Material of visible parts	PA6 FR850
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Wysokość	61 mm
Szerokość	61 mm
Głębokość	35 mm
Masa produktu	0,063 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	64,33 g
Wysokość dla opakowania 1	3,4 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość dla opakowania 1	6,1 cm
Długość dla opakowania 1	6,1 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	729 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	19 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------