

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Spacial Obudowa wisząca ze stali nierdzewnej S3X IP66 304L 500x 400x 200mm

NSYS3X5420

### Parametry podstawowe

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Gama produktów               | Spacial                               |
| Nazwa produktu               | Spacial S3X                           |
| Enclosure type               | Wielozadaniowy                        |
| Kategoria                    | Obudowa kompaktowa                    |
| Nominal height               | 500 mm                                |
| Nominal width                | 400 mm                                |
| Nominal depth                | 200 mm                                |
| Product installation         | Montaż na ścianie                     |
| Elementy składowe urządzenia | 1 korpus<br>1 zamek: drzwi<br>1 drzwi |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ korpusu             | Korpus jednoczęściowy, struktura krzyżowa<br>Szyna w kształcie rynienki                                      |
| Typ drzwi               | Pełna                                                                                                        |
| Liczba drzwi            | Płyta czołowa: 1 drzwi                                                                                       |
| Otwieranie drzwi        | Odwracalny/nawrotny (120 °)                                                                                  |
| Typ blokady             | 2 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy                                                                            |
| Opis płyty montażowej   | Be płyty montażowej                                                                                          |
| Rodzaj płyty dławnic    | Bez płyty dławikowej                                                                                         |
| Dostępność do działań   | Przód                                                                                                        |
| Części wyjmowalne       | Drzwi zawiasami                                                                                              |
| Materiał                | Korpus i drzwi: stal nierdzewna 304L<br>Zamek: zamak (stop metali na bazie cynku)<br>Zawias: stal nierdzewna |
| Wykończenie powierzchni | Korpus i drzwi: Scotch-Brite® ze szczotkami<br>Zamek: chromowany                                             |
| Masa produktu           | 8,05 kg                                                                                                      |

### Środowisko pracy

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Normy                | IEC 62208  |
| Certyfikaty produktu | CAN/CSA 22 |

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
|                              | UL 508 typ A                               |
| Stopień ochrony IP           | IP66 zgodnie z IEC 60529                   |
| Stopień ochrony IK           | IK10 zgodnie z IEC 62262                   |
| Charakterystyka środowiskowa | Korozyjny<br>Specyficzne wymagania higieny |

Jednostka opakowania

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1        |
| Waga dla opakowania 1        | 7,954 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 21,5 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1   | 41 cm    |
| Długość dla opakowania 1     | 51 cm    |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|