


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XC Głowica łącznika krańcowego bez dźwięku z samoczynnym powrotem

ZC2JE01

Parametry podstawowe

Gama produktów	OsiSense XC
Nazwa serii	Format specjalny
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZC2J
Typ głowicy	Główka obrotowa
Zgodność produktu	XC2J
Dźwignie powiązane	ZC2JY13 ZC2JY12 ZC2JY11 ZC2JY91 ZC2JY51 ZC2JY81 ZC2JY31
Korpus powiązany	ZC2JC2 ZC2JC28 ZC2JC18 ZC2JD2 ZC2JC1 ZC2JD1
Ruch głowicy operacyjnej	Obrotowy
Typ elementu napędowego	Bez dźwigni operacyjnej samoczynny powrót
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku, 2 kierunki

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Od lewej i prawej CW i CCW
Skuteczne otwarcie	Bez
Masa produktu	0,21 kg
Materiał głowicy	Metal

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	220 g
Wysokość dla opakowania 1	4,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,8 cm
Długość dla opakowania 1	9 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	14
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,243 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------