

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wtyczka unischuko, boczne wyprowadzenie przewodu, biały

W50K01

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Wtyk
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Opis standardu gniazda zasilającego	Boczne styki uziemiające
Odcień kolory	Biały

Parametry uzupełniające

Klasa ochronności	Klasa I
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Materiał	Termoplastyczny

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	36,25 g
Wysokość dla opakowania 1	3,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	5 cm
Długość dla opakowania 1	5,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	771,26 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	4 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15,5 cm

Długość dla opakowania zbiorczego 2	21,5 cm
-------------------------------------	---------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------