

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Spacial Obudowa wisząca ze stali nierdzewnej S3X IP66 304L 1200x 800x 300mm

NSYS3X12830

### Parametry podstawowe

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów               | Spacial                                                                      |
| Nazwa produktu               | Spacial S3X                                                                  |
| Enclosure type               | Wielozadaniowy                                                               |
| Kategoria                    | Obudowa kompaktowa                                                           |
| Nominal height               | 1200 mm                                                                      |
| Nominal width                | 800 mm                                                                       |
| Nominal depth                | 300 mm                                                                       |
| Product installation         | Montaż na ścianie                                                            |
| Elementy składowe urządzenia | 1 korpus<br>1 rama wzmacniana z otworami: drzwi<br>1 drzwi<br>2 zamek: drzwi |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ korpusu             | Korpus jednoczęściowy, struktura krzyżowa<br>Szyba w kształcie rynienki                                      |
| Typ drzwi               | Pełna                                                                                                        |
| Liczba drzwi            | Płyta czołowa: 1 drzwi                                                                                       |
| Otwieranie drzwi        | Odwracalny/nawrotny (120 °)                                                                                  |
| Typ blokady             | 2 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy                                                                            |
| Opis płyty montażowej   | Be płyty montażowej                                                                                          |
| Rodzaj płyty dławnic    | Bez płyty dławikowej                                                                                         |
| Dostępność do działań   | Przód                                                                                                        |
| Części wyjmowalne       | Drzwi zawiasami                                                                                              |
| Materiał                | Korpus i drzwi: stal nierdzewna 304L<br>Zamek: zamak (stop metali na bazie cynku)<br>Zawias: stal nierdzewna |
| Wykończenie powierzchni | Korpus i drzwi: Scotch-Brite® ze szczotkami<br>Zamek: chromowany                                             |
| Masa produktu           | 43 kg                                                                                                        |

### Środowisko pracy

|       |           |
|-------|-----------|
| Normy | IEC 62208 |
|-------|-----------|

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Certyfikaty produktu         | UL 508 typ A<br>CAN/CSA 22                 |
| Stopień ochrony IP           | IP66 zgodnie z IEC 60529                   |
| Stopień ochrony IK           | IK10 zgodnie z IEC 62262                   |
| Charakterystyka środowiskowa | Korozyjny<br>Specyficzne wymagania higieny |

Jednostka opakowania

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1        |
| Waga dla opakowania 1        | 43,5 kg  |
| Wysokość dla opakowania 1    | 32 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1   | 80,5 cm  |
| Długość dla opakowania 1     | 121,5 cm |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|