

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lampka podwójna Acti9 iLL-2-R/ G-230 zielona/czerwona 110...230 V AC, 110...130 V DC

A9E18325

Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iLL
Typ produktu lub komponentu	Modułowe oświetlenie pilota
Skrócona nazwa urządzenia	iLL
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	110...230 V AC w 50/60 Hz 110...130 V DC

Parametry uzupełniające

Indicator light	2 diody LED zielony/czerwony, czas życia wyrobu 100000 godz. stałej efektywności oświetlenia (zużycie 0,6 W)
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Symetryczna szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Góra: ProDis
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	82 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	69,5 mm
Kolor	Biały (RAL 9003)
Zacisk dodatkowego podłączenia	Zacisk typu tunelowego 1 kabel (kable) sztywny 0,5 mm² Zacisk typu tunelowego 2 kabel (kable) sztywny 2,5 mm² Zacisk typu tunelowego 1 kabel (kable) elastyczny 0,5 mm² Zacisk typu tunelowego 2 kabel (kable) elastyczny 2,5 mm² Zacisk typu tunelowego 2 kabel (kable) elastyczny z tulejką 2,5 mm²
Gługość odizolowanego odcinka	9 mm
Moment dokręcania	1 N.m

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-5-1
Stopień ochrony IP	IP2 IPxx B
Stopień zanieczyszczenia	2
Tropikalizacja	2

Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	45 g
Wysokość dla opakowania 1	6,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	1,8 cm
Długość dla opakowania 1	8,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	108
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,91 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	BB1
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	12
Waga dla opakowania zbiorczego 3	602 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	7,8 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	9,8 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	23,3 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Zawiera halogeny	Elementy i przewody produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów
------------------	--

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------